

EQUINOX 700 | 900

支持检测各类金属，不受土壤条件
制约，优良品质始终如一。

POWERED BY **Multi-IQ**
Minelab Simultaneous Multi-Frequency

■ 高分辨率目标ID

119个目标ID (99个非铁质金属和20个铁质金属目标)

■ 目标区分

调节寻获速度和铁倾向设置，轻松区分废品和宝藏

■ 出色的全地形检测能力

公园、田园、海滩和黄金 (仅限900机型) 搜索模式

■ 超高精度

深度检测和精确定位模式下仍可保持目标ID稳定性

■ 音频控制

五种音频模式，带设置选项

■ 音质清晰洪亮

低延迟无线耳机、内置扬声器 (标配)、有线耳机和防水耳机 (配件)

■ 单频选项

700: 4/5/10/15 kHz | 900: 4/5/10/15/20/40 kHz

■ 照明和振动

控制盒闪光灯、红色背光显示屏、背光键盘和手柄振动



高分辨率目标ID
(119个目标ID)



坚固耐用，结构紧凑
(3年保修)



防水深度达5米 [16英尺]
(IP68)



PERFORMANCE IS EVERYTHING®

有哪些改进?

EQU|NOX 700 | 900

EQU|NOX 600 | 800

目标ID



119个目标ID: 99个非铁质金属和20个铁质金属目标



50个目标ID: 40个非铁质金属和10个铁质金属目标

目标区分




优秀的目标区分能力 (升级特性)



良好的目标区分能力

完全防水



5米 (16英尺)
IP68



3米 (10英尺)

坚固耐用, 结构紧凑



- 收起: 61厘米 (24英寸)
- 碳纤维探杆
- 三档位扶手



- 收起: 107厘米 (42英寸)
- 铝和玻璃纤维探杆
- 全方位可调扶手

配套耳机

700 | 900



低延迟无线耳机

600



3.5毫米 (1/8英寸) 有线耳机

800



蓝牙® aptX™ 低延迟耳机


配套探盘

700



全新EQX|11双D型探盘, 带护板

900



全新EQX|11双D型探盘, 带护板; EQX|06双D型探盘

600 | 800



EQX 11双D型智能探盘, 带护板

其他特性

键盘背光、红色LCD背光、闪光灯、手柄振动



白色LCD背光



MINELAB MULTI-IQ®的优势

为什么选择Multi-IQ? 采用革命性的Minelab同步多频技术，一机多用，相当于拥有多种探测仪。开机即可探测。开启寻宝之旅，不受地形制约。探测目标涵盖白银、金或珠宝。适用于公园、旷野或海滩。Minelab同步多频技术充分释放EQUINOX 700和900的潜能。

支持检测各类金属，不受土壤条件制约，优良品质始终如一。



技术规格

EQUINOX 700

EQUINOX 900

搜索模式	公园、旷野、海滩	公园、旷野、海滩、金矿
全金属探测快捷键	有	
自定义搜索配置	6	8
用户配置按钮	无	有
工作频率 [kHz]	多频率: 4、5、10、15	多频率: 4、5、10、15、20、40
噪音消除	自动 (19个频道)	自动 (19个频道)、手动
地面平衡	自动、手动、跟踪	
灵敏度	1至25	1至28
目标音量	0至25	
阈值水平	0至25	
阈值音高	固定	0至25
目标识别 [TID]	119段刻度识别: 铁质金属: -19至0 非铁质金属: 1至99	
目标音调	1、2、5、所有音调 [At]、深度 [dP]	
音调中断	铁质金属 [t1]	铁质金属、非铁质金属 [t1、t2、t3、t4]
音高	音调1可调节: 0至25	所有音调可调节: 0至25
音调音量	音调1可调节: 0至25	所有音调可调节: 0至25
寻获速度	1至3	1至8
铁倾向	0至3	0至9
深度指示器	5级	5级
识别段数	119段	
精确定位模式	有	
无线音频	有	
长度 (估计值)	收起: 61厘米 [24英寸] 展开: 144厘米 [56.7英寸]	
重量	1.27千克 [2.8磅]	
显示屏	单色LCD	
显示屏和键盘背光 [红色]	关闭、高亮度、低亮度	关闭、高亮度, 中等亮度、低亮度
闪光灯	开启、关闭	
振动	开启、关闭	
配套探盘	EQUINOX 11 11"双D型探盘, 带护板	EQUINOX 11 11"圆形双D型探盘, 带护板; EQUINOX 06 6"圆形双D型探盘, 带护板
音频输出	内置扬声器、3.5毫米 [1/8英寸] 有线耳机、无线耳机	
配套耳机	Minelab ML 85低延迟无线耳机	
电池	3.7 V/5100 mAh内置锂离子电池	
其他标配件	使用入门指南、屏幕保护膜、充电线	
防水性能	IP68: 5米 [16英尺]	
工作温度范围	-10°C至+40°C [+14°F至+104°F]	
存储温度范围	-20°C至+70°C [-4°F至+158°F]	
关键技术	Multi-IQ®	

供货清单



EQUINOX 11™ 探盘, 带护板
11"圆形双D型
— 防水深度达5米 [16英尺]



低延迟无线耳机



充电线



使用入门指南

可选配件



EQUINOX 06™ 探盘, 带护板
06"圆形双D型
— 防水深度达5米 [16英尺]
[EQUINOX 900标配件]



车载直流充电器
双USB接口车载充电器



EQUINOX 15™ 探盘, 带护板 15"x12" 椭圆双D型
— 防水深度达5米 [16英尺]



耳机转接线
6.35毫米转3.5毫米



防水耳机

MINELAB®, EQUINOX®, MULTI-IQ®, EQUINOX 06™, EQUINOX 11™和EQUINOX 15™是Minelab Electronics Pty. Ltd. 的商标。本文档中的图像和图形仅供说明之用。产品实际配置可能与图示配置有所不同。详细操作指南参见用户手册。